

## A9Q31325

Acti9, Vigì iC60, bloc différentiel 3P 25A 30mA type  
A Si 230-240/400-415V



### Principales

Type de produit ou de composant	Bloc différentiel
Nom abrégé d'appareil	Vigì iC60
Description des pôles	3P
In courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	AC
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V AC 50/60 Hz conformément à EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 61009-1
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation du différentiel	Instantané
Classe de différentiel	Classe SI
Pas de 9 mm	6

### Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Protection surtension	Sans
Technologie différentiel	Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à IEC 60947-2
Signalisation locale	Indicateur de déclenchement
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Connexion électrique à MCB	Connecteur
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres	oui
Hauteur	91 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	73.5 mm
Masse du produit	0.21 kg
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne du type à cage dessous 1 câble(s) 1...25 mm <sup>2</sup> rigide sans extrémité de câble Borne du type à cage dessous 1 câble(s) 1...16 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble Borne du type à cage dessous 1 câble(s) 1...16 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	14 mm (bas)
Couple de serrage	2 N.m (bas)
Compatibilité produit	Terminal simple

### Environnement

Normes	EN 61009-1 IEC 61009-1
Degré de protection IP	IP20
Niveau de pollution	3 conformément à IEC 60947-2
Compatibilité électromagnétique	Résistance d'impulsion 8/20 µs 3000 A conformément à IEC 61009-1
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour stockage	-40...85 °C

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Compliant - since 1201 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------