


Fiche produit

Caractéristiques

A9XPH106

Acti9 iC60 - peigne à dents - 1P - 100A - 6 modules de 18mm



Principales

| | |
|--|-----------------------------|
| Gamme | Acti 9 |
| Fonction produit | Peigne de raccordement |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de raccordement |
| Description des lignes | 1L |
| Length in 18 mm modules | 6 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nombre de voies | 6 voies 1 P + auxiliaire |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1 1P |
| Pas de raccordement | 18 mm |
| Type de connecteur | Dent |
| Distance entre appareils | 18 mm |
| Marquage | L |
| Isolement | Isolé |
| Présentation du produit | Découpable |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 100 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 415 V CA |
| [Ui] tension d'isolement | 500 V CA se conformer à NF EN 61439-2 |
| Mode d'installation | Horizontale |
| Emplacement de montage | Bas ou haut sur bornes type tunnel Bas ou haut sur terminal double |
| Pas de 9 mm | 12 |
| Largeur | 110 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Compatibilité de gamme | Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iID K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60 |

Environnement

| | |
|------------------------|--|
| Normes | IEC 60947-7-1 NF EN 61439-2 |
| Tenue au feu | 960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à IEC 60947-7-1 |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|