

Fiche produit

Caractéristiques

CCTDD20002

STD - télévariateur - 400W - SAE - commande éclairage simple



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 STD
Fonction produit	Variateur distant
Nom de l'appareil	STD
Accessoires associés	Régulateurs de puissance conçus
Fonctions disponibles	Détection automatique du type de charge

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	230 V CA lampe halogène: 40...400 W 230 V CA lampe à incandescence: 40...400 W Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 40...400 W Moteur: 40...200 W Lampe halogène basse tension avec transformateur conventionnel: 40...400 W Lampe halogène basse tension avec transformateur toroïdal: 40...300 W
Type de commande	Contrôle local: bouton poussoir Contrôle à distance: bouton poussoir
Puissance consommée en VA maximale	0,8 VA
Pertes en charge	3 W
Type d'entrée	Bouton-poussoir 4 permet de contrôler jusqu'à 20 variateurs de lumière
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50 Hz
Tension d'entrée	12...30 V CA/CC
Type de protection	Protection électronique contre la surtempérature Protection électronique contre la surcharge Fusible thermique à déclenchement simple Protection électronique contre les surtensions
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Auxiliaires connectés	25 Boutons-poussoirs auxiliaires maximum sans indication lumineuse, distance : < 50 mm 5 boutons-poussoirs auxiliaires maximum avec voyant lumineux, distance : < 50 mm
Mode de raccordement	Bornes à vis, 2 câble(s) 4 mm ² haut Bornes à vis, 5 câble(s) 2,5 mm ² bas
Longueur maximum de câble entre produits	50 m
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	62 mm
Poids du produit	80 g

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Normes	EN 60669-2-1
Directives	73/23/CEE - directive basse tension 89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
Température de fonctionnement	0...70 °C
Température ambiante pour le stockage	0...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------