

Fiche produit

Caractéristiques

CCTR1P004

Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 120° - blister



Principales

Gamme de produits	Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
Gamme	ARGUS
Fonction produit	Détecteur de mouvement
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Blister

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V
Courant de sortie	10 A
Type de réglage	Seuil de luminosité Durée de minuterie
Temporisation	3 s...30 min
Réglage de l'intensité lumineuse	5...2000 lx
Angle de détection	0...120 °
Detection range	Frontal: 12 m
Matière	Plastique mat
Montage de l'appareil	Saillie
Hauteur de montage	2,5 m

Environnement

Degré de protection IP	IP55
Température de fonctionnement	-15...40 °C
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
