EER50000

Wiser actionneur de chauffage électrique





Principale

•	
Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Wiser
Type de produit ou de composant	Actionneur de chauffage
Type de charge	Autre charge : <= 1200 VA, cos phi = 0.6 Charge résistive <= 3000 W
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Équipement fournis	1 câble avec bornier à vis, à 3 fils 0.5 m 1.5 mm² 1 câble avec bornier à vis, 2 fils 0.5 m 1.5 mm² 2 vis Guide d'installation 2 chevilles

Complémentaires

Compatibilité produit	Wiser thermostat Wiser contrôleur	
Type de réseau de communication	Sans fil 2.4 GHz, IEEE 802.15.4 radio	
In courant assigné d'emploi	13 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %	
Nombre de sorties	06 FIP fil pilote	
Type de commande	Appairage avec noir bouton SET Paramètres par défaut contrôle à distance Mise à jour automatique du logiciel contrôle à distance Redémarrage contrôle à distance Réinitialisation manuelle avec orange bouton RESET	
Signalisation locale	Vert repère pour défaut de communication Vert et orange LED pour mise en service	
Matière	PC (polycarbonate)	
Mode de fixation	Vis	
Support de montage	Montants verticaux Mural	
Emplacement de montage	15 cm au-dessus du plancher	
Hauteur	184 mm	
Largeur	104 mm	
Profondeur	39 mm	

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	595 %
Température de fonctionnement	-545 °C
Température ambiante pour stockage	-2070 °C
Normes	EN/IEC 60730
Certifications du produit	Directive CEM 2004/108/CE R&TTE directive 1999/5/EC LVD directive 2006/95/EC Directive WEEE 2002/96/EC Directive REACH 1907/2006/EC RoHS directive 2002/95/EC

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1403 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference contains SVHC above the threshold - 🗗 go to CaP for more details
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques
Garantie contractuelle	
DC2-4-	40

Période 18 mois			
	Periode		

