

Fiche produit

Caractéristiques

ISM10354

OptiLine 45 - goulotte aluminium - 140 x 55 mm
- embouts



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Embout
Colour	Aluminium métallique
Quantity package 1 / unit	Lot de 2

Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	140 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé Vis
Product material	PC/ABS peint
Longueur	21 mm
Hauteur	144 mm
Largeur	56 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30
Tenue aux choc IK	IK07

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
