

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM10902

OptiLine 45 et 70 - cloison séparation courants fort/faible - blanc - 24 x 1 m



### Principales

Gamme de produits	OptiLine 45 OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Cloison de séparation
Colour	Blanc (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	24 m

### Complémentaires

Matériau de partage	Plastique Aluminium
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Product material	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	1000 mm
Hauteur	17 mm
Largeur	47 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

---

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

---

Profil environnemental

[Profil Environnemental Du Produit](#)

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---