

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM20142

OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 4 faces de 3,1 à 3,5 m



### Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	Quatre boîtes d'installation
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Information supplémentaire pour prise	Non relié à la terre

### Complémentaires

Additional information	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Colour	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	3100...3500 mm
Largeur	149 mm

### Environnement

Degré de protection IP	IP30
------------------------	------

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.