

Fiche produit

Caractéristiques

ISM50638

OptiLine 45 - boîte de sol 6 postes 45x45 mm - pour plancher tech. & dalle béton



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Type de produit ou de composant	Boîte de distribution au sol Altira
Type de sol	Sol de cavité Sol surélevé Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Nuance de la couleur	Gris RAL 7011
Quantité par lot	1 piece

Complémentaires

Nombre de modules	8 modules
Matière	PA6 PC/ABS Acier
Longueur	199 mm
Hauteur	72 mm
Largeur	276 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1 : ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2 : 2003
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP20

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.