



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LG
Nom abrégé de l'appareil	LG1K
Fonction produit	Démarrateur DOL intégré
Fonction de l'appareil	Sécurité
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Contacteur Disjoncteur Sectionneur
Puissance moteur kW	0,37 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz 0,75 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 1,1 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique	1,6...2,5 A
Tension circuit de commande	400/415 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Poignée rotative arrêt d'urgence rouge Bouton-poussoir démarrage blanc I Bouton-poussoir stop noir O

Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	4 entrée câble : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Largeur	175 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	165 mm
Poids	0,97 kg

Environnement

normes	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
matière	Polycarbonate
degré de protection IP	IP55 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à IEC 60529
caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0832 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------