

Fiche produit

Caractéristiques

LUFV2

TeSys U - voyant de bloc fonction LUF de charge moteur - 4..20mA



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LUF
Type de produit ou équipement	Module de fonction
Accessoires associés	LUCG LUCM LUCB LUCD

Complémentaires

Mode d'installation	Plug-in
Emplacement de montage	Avant
Fonction principale disponible	Indication de charge moteur
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Fonction de sortie analogique	4...20 mA
Type de signal de sortie	Valeur de la moyenne $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ dans la plage de 0 à 2 pour LUCB et LUCD Valeur de la moyenne $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ dans la plage de 0 à 3 pour LUCG
Impédance de charge ohmique	100 Ohm typique ≤ 500 Ohm
Précision de mesure	+/- 10 % avec unité de contrôle multifonctionnelle - résolution: 1 % d'Ir +/- 6 % avec unité de contrôle avancée
"Pas" de raccordement	3,81 mm
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,14...1 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,14...1 mm ² rigide sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25...0,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,25...1 mm ² rigide avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,14...0,5 mm ² rigide sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,14...0,75 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,25...0,34 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5 mm ² souple avec extrémité de câble
Type de câble à associer	AWG 26...AWG 16
Couple de serrage	0,2...0,25 N.m - avec tournevis 2,5 mm plat
Poids du produit	0,05 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,500 cm
Largeur de l'emballage 1	3,300 cm
Longueur de l'emballage 1	4,700 cm
Poids de l'emballage 1	50,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	36

Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,035 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------