


Fiche produit

Caractéristiques

LV429036

Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM25D 3P3D pour NSX100-250



Principales

Gamme de produits	NSX100...250 NSX100...250 CC
Fonction produit	Déclencheur
Compatibilité de gamme	Compact NSX100 Compact NSX100 CC
Fonction de l'appareil	Distribution
Description des pôles	3P
Pôles protégés	3t
Type de réseau	CA CC
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	TM-D
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Fonctions de protection du déclencheur	LI
Type de protection	Protection surcharge (thermique) Protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur	25 A à 40 °C

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz 750 V CC
Type de réglage du seuil long retard (I _r)	Réglable
[I _r] long time pick-up adjustment range	0,7 à 1 x I _n
Type de réglage de la temporisation	Fixe
[t _r] plage de réglage de temporisation long retard	120...400 S à 1,5 x I _n 15 s à 6 x I _r
Type de réglage du capteur instantané (I _{sd})	Fixe
[I _{sd}] plage de réglage du seuil court retard	300 A
Type de réglage de retard instantané	Fixe

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-2 UL 508
Certifications du produit	Marine CCC EAC
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-50...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------