

Fiche produit

Caractéristiques

LV432089

DECLENCHEUR MICROLOGIC 5.3 A-Z 630A 3P3D POUR DISJONCTEUR NSX400/630



Principales

Gamme de produits	NSX400...630
Fonction produit	Unité de contrôle
Compatibilité de gamme	Compact NSX630
Fonction de l'appareil	Application
Description des pôles	3P
Pôles protégés	3t
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	Micrologic 5.3 A-Z
Type de déclencheur	Électronique
Fonctions de protection du déclencheur	LSI
Type de protection	Protection surcharge (long retard) Protection court retard Protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur	630 A à 40 °C

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Type de réglage du seuil long retard (I _r)	Réglable 9 positions
[I _r] long time pick-up adjustment range	250...630 A
Type de réglage de la temporisation	Réglable
[tr] plage de réglage de temporisation long retard	15...400 S à 1,5 x I _r 0,35...11 S à 7,2 x I _r 0,5...16 s à 6 x I _r
Mémoire thermique	20 minutes avant et après le déclenchement
Type de réglage du capteur instantané (I _{sd})	Réglable 9 positions
[I _{sd}] plage de réglage du seuil court retard	1,5...10 x I _r
Type de réglage de retard instantané	Réglable
[tsd] short-time delay adjustment range	0...0,4 S I _r ² =off 0,1...0,4 s I _r ² =on
Type de réglage du seuil instantané (I _i)	Réglable
[I _i] instantaneous pick-up adjustment range	1,5...11 x I _n
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI	Avec
Communication des données	Mesure de l'énergie Qualité d'alimentation Maximètres/Minimètres Historiques temps mboutissage et tableaux des événements Indicateurs de maintenance Paramètres de protection et d'alarme Demande de courant et puissance Valeurs instantanées et de demande
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Type de mesure	Ampèremètre
Enregistrement de données électriques	Indicateurs de maintenance

Environnement

Normes	UL 508 EN/CEI 60947-2
Certifications du produit	Marine CCC EAC
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------