

Fiche produit

Caractéristiques

MGN15715

Multi9 SBI - porte-fusible - 1P+N - 100A - pour fusible 22x58mm



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 SBI
Fonction produit	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	SBI
Description des pôles	1P + N

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Type de fusible	AM GG
Taille du fusible	22 x 58 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	8
Type de raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm ² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm ² souple
Couple de serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	IEC EN 60947-3
Degré de pollution	3
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
