



### Principale

Statut commercial	Commercialisé
Design	Unica (esthétique standard)
Type de produit ou de composant	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	Double 2-way
Équipement fournis	Internal power connection
Courant assigné d'emploi	10 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Commande	Doigt d'interrupteur
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur de la plaque	Blanc

### Complémentaires

Description des contacts	1 C/O + 1 C/O
Distance d'ouverture	> 3 mm
Raccordements - bornes	Bornes sans vis
Section de câble	<= 2.5 mm <sup>2</sup> (rigide) <= 2.5 mm <sup>2</sup> (souple)
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.3
Durée de vie électrique	10000 cycle
Résistance d'isolement	> 5 MΩ @500 V
Tenue diélectrique	> 2000 V
Matière	Couvercle de mécanisme : ASA + PC
Normes	EMC directive EN 60669-1 LV directive
Température de fonctionnement	25...35 °C
Température ambiante pour stockage	0...50 °C
Profondeur d'encastrement	22 mm
Profondeur	34 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Masse du produit	0.039 kg

## Environnement

Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------