



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Design	Unica (esthétique standard)
Type de produit ou de composant	Prise SAT blindage simple
Présentation du produit	Mécanisme
Type de prise télévision	Male individual
Connecteur SAT	Male IEC 9.52 mm
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur de la plaque	Blanc

Complémentaires

Path attenuation	TV : 11 dB @5...2150 MHz
Passage de courant continu	Non
Nombre par ligne	1
Matière	Couvercle de mécanisme : ASA + PC
Température de fonctionnement	15...35 °C
Température ambiante pour stockage	0...35 °C
Normes	DIN 45325 DIN 45330 EMC directive EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4 R.D. 1/1998 R.D. 279/1999 UNE 20-523-79 (2e)
Profondeur d'encastrement	18 mm
Profondeur	28 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Masse du produit	0.073 kg

Environnement

Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------