



### Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme de produits	Unica
Design	Unica Plus
Type de produit ou de composant	Plaque
Nombre de postes	3 postes vertical
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur du cadre	Blanc
Couleur du jonc	Blanc

### Complémentaires

Matière	Plaque : ASA + PC Partie intermédiaire : ASA + PC
Normes	EN 60669-1
Largeur	80 mm
Hauteur	232 mm
Profondeur	14 mm
Écart entre les centres	71 mm
Masse du produit	0.049 kg

### Environnement

Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0609 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------