

Fiche produit

Caractéristiques

MTN538200

Mécanisme de minuterie, bipolaire, 120 min



Principales

Gamme de produits	Merten inserts
Fonction produit	Interrupteur temporisé
Présentation du produit	Insert
Degré de protection IP	IP20

Complémentaires

Type d'interrupteur	Bipolaire
Montage du système d'installation	Pose encastrée
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
Courant commuté maximum	16 A
Temporisation	0 à 120 minutes
Matière	Métal Plastique

Environnement

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.