

Fiche produit

Caractéristiques

NSYCR400W230VV

ClimaSys CR - résistance chauffante ventilé - 400W - 230V







Principales

| | |
|--------------------|--|
| Gamme | ClimaSys |
| Nom du produit | ClimaSys CR |
| Fonction produit | Résistance chauffante avec ventilateur |
| Plage de puissance | 400 W |
| Tension d'entrée | 230 V CA 50/60 Hz |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Position de montage | Verticale |
| Température de fonctionnement | -40...70 °C |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Certifications du produit | UL VDE |
| Matière | Corps: aluminium extrudé |
| Hauteur | 270 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Conditions d'utilisation | Enveloppe étanche Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Une protection électrique est nécessaire |
| Mode de fixation | Par clips |
| Support de montage | Rail DIN 35 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|