

Fiche produit

Caractéristiques

NSYMR64

Spacial - châssis perforé Telequick - acier - pour coffret H=600xL=400mm




Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Fonction produit	Platine de montage
Application	Polyvalent
For enclosure nominal dimensions	600 mml : 400 mm
Emplacement de montage	Fixation directe sur plots arrières Barreau cranté
Type de châssis plein	Châssis Telequick
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrières - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Hauteur	555 mm
Largeur	351 mm
Profondeur	15 mm
Épaisseur	2 mm
Poids du produit	1,482 kg
Nombre d'emplacement	418
Particularité de variante	Installation à l'arrière du coffret
Dimensions de la découpe	11 x 26 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------