

Fiche produit

Caractéristiques

NSYSQCR6560

Spacial SF/SM - 2 traverses perforées à fixation rapide 2 rangées - 65x600mm



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Fonction produit	Traverses rapides
Application	Polyvalent
For enclosure nominal dimensions	-

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Emplacement de montage	Sur la structure de l'armoire Entre les traverses
Support de montage	Profilé d'adaptation, sur armoire SM
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 traverses
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
Mode de fixation	Par vis Pincé - sur la structure emplacement
Réglage	Ajustable par pas de 25 mm
Nombre de rangées horizontales	2
Charge maximale	80 kg
Hauteur	600 Mm nominal: 510 mm utile:
Largeur	65 mm
Profondeur	27 mm
Épaisseur	1,5 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

Profil environnemental

[Profil Environnemental Du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
