

Fiche produit

Caractéristiques

NU320354S

Unica - va-et-vient lum témoin - 10A - connex rapide - 2 mod - Anthr - méca seul



Principales

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Range of product | Unica |
| Fonction produit | Interrupteur |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type d'interrupteur | Unipolaire 2 voies |
| Fonction de l'appareil | Contrôle |
| Couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Quantité du lot | 10 film plastique-boîte |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|--|
| Courant assigné d'emploi | 10 AX à 250 V CA 50/60 Hz |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle, cos phi = 0,6 |
| Résistance d'isolement | > 5 MΩ à 500 V |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Capacité coupe-charge minimum | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| Distance d'ouverture | > 3 mm |
| Commande | Enjolveur |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Voyant lumineux | Sans LED |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Section de câble | 0...2,5 Mm ² rigide câble 0...2,5 mm ² souple câble |
| Matière | Plastique anti-UV: enjolveur de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette |
| Marquage | Sans marquage |
| Finition de la surface | Satiné |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 34,25 mm |
| Profondeur d'encastrement | 21,15 mm |
| Poids du produit | 0,0205 kg |
| Température de fonctionnement | -5...40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -5...50 °C |
| Normes | CEI 60669-1 LV directive Conforme RoHS |
| Certifications du produit | CE Aenor EAC NF |

Environnement

| | |
|-------------------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP21 D |
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Caractéristique d'environnement | Acétone Savon liquide Décolorant Huile Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Ammoniaque Alcool |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|