

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NU344730

Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 1 mod - Alu - méca seul



### Principales

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gamme                      | Unica                                  |
| Fonction produit           | Connecteur RJ45                        |
| Fonction de l'appareil     | Communication                          |
| Présentation du produit    | Mécanisme                              |
| Couleur                    | Aluminium                              |
| Type de prise informatique | RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz      |
| Équipement fournis         | Porte-étiquette<br>Rabat de protection |

### Complémentaires

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Type de réseau de communication | 1000BASE-TX                        |
| Protocole de communication      | ATM 1200 Mbps                      |
| Nombre de modules               | 1 module                           |
| Nombre de prises d'alimentation | 1                                  |
| Type d'espace                   | Infraplus                          |
| Type de connecteur              | S-One                              |
| Type de blindage du câble       | S/FTP                              |
| Organisation du câblage         | Paire torsadée blindée             |
| Raccordement                    | Cliquet                            |
| Montage de l'appareil           | Encastré                           |
| Mode de fixation                | Clipsable                          |
| Sens de montage                 | Droit                              |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale |
| Profondeur                      | 40,5 mm                            |
| Largeur                         | 22,5 mm                            |
| Hauteur                         | 45 mm                              |
| Profondeur d'encastrement       | 40,5 mm                            |

### Environnement

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Degré de protection IP                | IP20  |
| Tenue aux chocs IK                    | IK01  |
| Température de fonctionnement         | -25...55 °C   |
| Température ambiante pour le stockage | -25...55 °C   |
| Caractéristique d'environnement       | Ammoniacque<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Savon liquide<br>Pétrole<br>Acétone<br>Alcool<br>Résistant aux UV<br>Huile<br>Décolorant |
| Santé et problèmes environnementaux   | Sans halogène   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|