

Fiche produit

Caractéristiques

NU3772

Unica - voyant 230Vca - 3 films (vert rouge incolore) - 2 mod - méca seul



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Module d'éclairage
Présentation du produit	Mécanisme
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA à 50...60 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable

Complémentaires

Puissance	1 W 0,2 W
Couleur du bloc lumineux	Blanc
Type de lampe	LED
Raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	<= 2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) <= 2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s)
Matière	PC: couvercle de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Normes	EN 62094-1 CE
Directives	2014/35/EU - directive basse tension
Température de fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Profondeur d'encastrement	21 mm
Profondeur	31 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,035 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK03
Degré de protection IP	IP2xC
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Acétone Pétrole Savon liquide Décolorant Huile Ammoniacque Alcool Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------