

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NU3774

Unica - voyant 12-24Vcc - 3 films (vert rouge incolore) - 1 mod - méca seul



### Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Module d'éclairage
Présentation du produit	Mécanisme
[Ue] tension assignée d'emploi	12...24 V CC
Nombre de modules	1 module
Mode de fixation	Clipsable

### Complémentaires

Puissance	0,2 W
Couleur du bloc lumineux	Blanc
Type de lampe	LED
Raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	<= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s) <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)
Matière	PC: couvercle de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Normes	EN 62094-1 CE
Directives	2014/35/EU - directive basse tension
Température de fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Profondeur d'encastrement	21 mm
Profondeur	31 mm
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,018 kg

### Environnement

Tenue aux choc IK	IK03
Degré de protection IP	IP2xC
Caractéristique d'environnement	Huile Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Décolorant Ammoniaque Pétrole Résistant aux UV Alcool Acétone
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------