

Fiche produit

Caractéristiques

NU378654

Unica - sonnette électronique - 70dB/1m - 5 mélodies - 2 mod - Anthr - méca seul



Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Signalisation
Fonction produit	Sonnette électronique
Présentation du produit	Mécanisme
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Vis ou griffes
Couleur	Anthracite (RAL 7021)

Complémentaires

Consommation électrique	14 mA
Type de réglage	5 programmable mélodies
Raccordement	Bornes à vis
Niveau acoustique	70 dB/1m
Section de câble	0,75...1,5 Mm ² souple câble 0,75...1,5 mm ² rigide câble
Auxiliaires connectés	10 boutons-poussoirs standards connectés en parallèle 3 voyants lumineux connectés en parallèle
Matière	Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Normes	EN 62080 CE
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Température de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante pour le stockage	0...35 °C
Profondeur d'encastrement	31 mm
Profondeur	50 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,046 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Pétrole Ammoniaque Décolorant Huile Savon liquide Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------