

Fiche produit

Caractéristiques

NU386230

Unica - sortie de câble - pour câble Ø 6 à 12mm - 2 mod - Alu - méca seul



Principales

Gamme	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Fonction produit	Sortie de câble
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Aluminium

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 A
Raccordement	Câble
Nombre de câbles	1 12 mm ² pour souple 1 12 mm ² pour rigide
Matière	Plastique anti-UV: couvercle de mécanisme
Normes	EN 60670-22 CE
Directives	2014/35/EU - directive basse tension
Température de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante pour le stockage	0...35 °C
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,021 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Alcool Résistant aux UV Ammoniaque Huile Décolorant Savon liquide Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine

 Déclaration RoHS Pour La Chine

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
