

## Fiche produit

### Caractéristiques

# OVA48020

Exiway Smart DUO - Bloc à phare - LED 2 x 1200lm - IP65 - LiFePO4



### Principales

Gamme	Exiway Smartduo
Nom du produit	Exiway Smartduo Activa
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction de l'appareil	Eclairage
Fonction	SATI avec report de défaut
Alimentation	Non maintenu
Couleur	Noir
Nombre d'entrées logiques	LED 3 W x 6 (100000 h) each headlight
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de couvercle	Transparent
Nombre de batteries	1 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4
Information additionnelle du système d'installation	Projecteurs rotatives sur leur propre axe de 90° à 45° Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	200 à 230 V CA 50...60 Hz
Puissance consommée en VA maximale	11 VA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 2400 lm
Distance de visibilité	20 m
Matière	Auto-extinguible Thermoplastique
Montage de l'appareil	Saillie plafond Saillie armoire
Hauteur	246,5 mm
Largeur	434,5 mm
Profondeur	168 mm
Poids du produit	3,4 kg
Segment de marché	Industrial buildings

### Environnement

Degré de protection IP	IP65
Tenue aux choc IK	IK07
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Sera conforme - Date à confirmer
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------