

Fiche produit

Caractéristiques

PDC3BD2

Powerpact B - 3 bornes alu 3 cable 2,5 a 35mm²



Principales

Compatibilité de gamme	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
Fonction produit	Connecteur de câble
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de raccordement
Description des pôles	3P

Complémentaires

Équipement fournis	Barrières d'interphase
Quantité du lot	Lot de 3
Courant nominal	15...125 A
Matière des conducteurs	Aluminium Cuivre
Mode de raccordement	Bornes à vis 2,5...35 mm ² (AWG 14...AWG 2)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.