

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# PKX16M435

PratiKa - fiche mobile industrielle droite - 16 A -  
3P+N+T - 380-415 V CA - IP44



### Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche banane
Nom abrégé de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Bornes de raccordement	Connexion rapide
Section de câble	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble	8...15 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe Déflecteur
Type de filetage	Pg 21
Poids	0.212 kg
Hauteur	142 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	74 mm
Couleur	Gris ( RAL 7035 )

---

Code couleur tension	Rouge
----------------------	-------

---

## Environnement

---

Normes	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Degré de protection IP	IP44 conforme à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu	850 °C conforme à IEC 60695-2-11
Humidité relative	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

---

## Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---