



### Principales

Gamme de produits	PratiKa
Type de produit ou de composant	Boîtier arrière
Nom abrégé d'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P ou 4P 5P

### Complémentaires

In courant assigné d'emploi	16 A 32 A
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Vis : acier inoxydable
Mode d'installation	En saillie
Installation de la fiche, prise	Monté sur tableau
Masse du produit	0.33 kg
Dimension de base	90 x 100 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	89 mm
Couleur	Gris ( RAL 7035 )

### Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP67 conformément à IEC 60529
Degré de protection IK	IK09 conformément à EN 62262
Tenue au feu	850 °C conformément à IEC 60695-2-11
Humidité relative	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés participatrices, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.