



Principales

Gamme de produits	Pragma
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Interface
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	Étiquette d'identification (1) Platine pleine par rangée (1) Face avant et raccordement arrière (1)
Largeur	200 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	136 mm

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre total de modules de 18 mm	21
Nombre de plaques	3 pour plaque pleine
In courant assigné d'emploi	160 A
Type de rail	Sans
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Plaques amovibles Jonction
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Face avant : techno plastique Partie arrière : métal
Couleur	Boîtier : blanc titane (RAL 9016) Face avant : blanc titane (RAL 9016)

Environnement

normes	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262
tenue au feu	Partie arrière : 750 °C conformément à IEC 60695-2-1 Face avant : 750 °C conformément à IEC 60695-2-1
degré de protection IP	IP30 sans porte conformément à EN/IEC 60529 IP40 avec porte conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte conformément à EN/IEC 62262 IK09 avec porte conformément à EN/IEC 62262
catégorie de surtension	II
température de fonctionnement	-25...60 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------