

Fiche produit

Caractéristiques

PRA22224W

Pragma - coffret encastré 2 rangées 24 modules - 125A - sans porte - blanc



Principales

Gamme	Pragma
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Coffret de répartition
Largeur	570 Mm paroi: 610 mm extérieur:
Hauteur	480 Mm paroi: 510 mm extérieur:
Profondeur	30 Mm extérieur: 95 mm paroi:
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	2
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	1 étiquette d'identification 1 kit de marquage 1 bornier 1 bande d'obturateur
Type of door	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	48
Puissance dissipée en W	81 W
In courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Pré-découpages latéraux Câble ou tube Plaques amovibles
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 35 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 25 mm ² pour terre 32 x 6 mm ² pour terre 1 x 50 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique Partie arrière: métal Face avant: métal
Couleur	Boîtier: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France Belgique

Environnement

Tenue au feu	Face avant: 750 °C Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------