



### Principales

Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou de composant	Blindage TV simple
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	10 pieces
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Connecteur TV	Male IEC 9.52 mm
Path atténuation	1.5 dB TV 5...1800 MHz 2.5 dB TV 1800...2150 MHz
Mode de fixation	Par vis Par kit de griffes
Raccordements - bornes	Vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastic ABS-anti UV façade Alliage de zinc boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	34.1 mm
Profondeur d'encastrement	18.1 mm
Masse du produit	0.041 kg

### Environnement

Température ambiante pour stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 50083-4
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

---

Instruction fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques

---

### Contractual warranty

---

Période

18 months

---