



Principales

Gamme de produits	Ovalis
Fonction produit	Blindage TV simple
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Connecteur TV	Male IEC 9.52 mm
Affaiblissement sur un trajet	1,5 dB TV 5...1800 MHz 2,5 dB TV 1800...2150 MHz
Mode de fixation	Avec griffes Par kit de griffes
Bornes de raccordement	Vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastique ABS-anti UV façade Alliage de zinc boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42,7 mm
Profondeur d'encastrement	26.7 mm
Poids	0.041 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 50083-4
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Pétrole Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Résistant aux UV Acétone Huile Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques Profil environnemental produit

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------