

Fiche produit

Caractéristiques

S265515

Ovalis - variateur rotatif - pour transformateur électronique - charges RC



Principales

Gamme	Ovalis
Fonction produit	Variateur
Présentation du produit	Produit complet
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Capot de protection
Informations supplémentaires sur le variateur	Branchement 2 fils
Type de charge	Ampoule incandescence 230 V CA: 20...315 W Lampe halogène basse tension: 20...315 W
Nombre de bornes	4 bornes à vis

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Type de commande	Type poussoir rotatif
Mode de fixation	Par vis Avec griffes
Application du variateur	Charge résistive Charge capacitive
Commande du variateur	Bouton-poussoir ON/OFF Réglage rotatif 270°
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	Plastique anti-UV: façade PA (polyamide) 6 GF20 FR: boîtier
Hauteur	82 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	50 mm
Profondeur d'encastrement	29,3 mm
Poids du produit	0,093 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...35 °C
Degré de protection IP	IP20
Normes	EN 60669-2-1 2006/95/EEC 2004/108/EC
Certifications du produit	NF
Tenue aux choc IK	IK02

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------