

Fiche produit

Caractéristiques

S52009903

Odace, prise de courant 2P+T Rouge, à détrompage, connexion rapide



Principales

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Range of product | Odace |
| Fonction produit | Prise électrique |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Quantité du lot | Lot de 10 |
| Nombre de bornes | 3 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T détrompage & éclipses |
| Description standard de la prise | Avec contact de terre |
| Standard de prise | Française |
| Mode de fixation | Par vis |
| Couleur | Rouge |
| Finition de la surface | Brillant |
| Courant assigné d'emploi | 16 A à 250 V CA 50 Hz |
| Durée de vie en cycles | 5000 cycle |
| Endurance électrique | 5000 cycle |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5...2 x 4 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 4 mm ² pour multibrins câble(s) 1 x 1,5...2 x 4 mm ² pour souple câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Matière | Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 42,5 mm |
| Profondeur d'encastrement | 26,5 mm |
| Poids du produit | 0,047 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Température ambiante pour le stockage | -5...50 °C |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Température de fonctionnement | 5...35 °C |
| Normes | NF C 61-314 |
| Certifications du produit | LCIE: NF 603415A NF |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Huile Alcool Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV Ammoniaque Acétone Savon liquide Décolorant |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|