

## Fiche produit

### Caractéristiques

# S520535

Odace, interrupteur temporisé Blanc, 1840 W/VA, griffes non montées



### Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Interrupteur temporisé
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage	Capot de protection

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Équipement fournis	Fourni avec griffes
Mode de fixation	Par vis Avec griffes
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Temporisation	2 s à 12 min
Type de charge	1840 W pour filament incandescent 1840 W pour ampoule halogène 230 V CA 1840 VA pour lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique 1840 W pour lampe fluorescente 230 V AC avec ballast standard 1840 VA pour lampe halogène basse tension avec transformateur électronique 500 VA pour lampe fluocompacte 230 V CA 690 W pour ventilateur 1840 W pour ampoule incandescence 230 V CA
Courant assigné d'emploi	8 A à 230 V CA 50 Hz
Type de protection	Protection par fusible électronique
Auxiliaires connectés	25 Boutons-poussoirs auxiliaires maximum sans indication lumineuse 10 boutons poussoirs lumineux au maximum
Nombre de bornes	5 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
État LED	Indication pour charge OFF: LED (bleu)
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support PA (polyamide) 6 GF20 FR: boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47,5 mm
Profondeur d'encastrement	33 mm
Poids du produit	0,07 kg

## Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 2004/108/EC 2006/95/EEC
Certifications du produit	Cenelec: CCA-FI_2319 N NF
Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP40

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------