

Fiche produit

Caractéristiques

S520561

Odace + Blanc, interrupteur électronique 3 fils (N) PlusLink 10 A



Principales

Range of product	Odace
Fonction produit	Bouton poussoir
Présentation du produit	Mécanisme
Utilisation de l'interrupteur	Bouton-poussoir
Type d'emballage	Capot de protection

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Bouton-poussoir double
Nombre de touches	2
Commande	Bouton-poussoir
Mode de fixation	Par vis
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	10 AX à 230 V CA 50/60 Hz
Type de charge	Moteur: 1000 VA Ampoule halogène 230 V CA: 2000 W Ampoule incandescence 230 V CA: 2200 W Lampe économique: 100 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: 500 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 500 VA
Type de protection	Fusible de protection 10 A
Capacité minimum de coupure de la charge	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un
Nombre de bornes	4 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylène terephthalate) GF30: cadre support PA (polyamide) 6 GF20 FR: boîtier
Hauteur	74,5 mm
Largeur	74,5 mm
Profondeur	13,3 mm
Profondeur d'encastrement	26,6 mm
Poids du produit	0,055 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température de fonctionnement	0...25 °C
Normes	EN 60669-2-1
Tenue aux choc IK	IK02
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Décolorant Ammoniaque Savon liquide Pétrole Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Résistant aux UV Huile
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------