

Fiche produit

Caractéristiques

S520564

Odace + Blanc, commande générale PlusLink 4 groupes 3 fils PlusLink



Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Commande générale (3 fils)
Configuration du câblage	4 lignes au maximum
Présentation du produit	Mécanisme




Complémentaires

Type d'interrupteur	Centralisation de l'éclairage et des volet roulants
Montage de l'appareil	Encastré
Montage du système d'installation	Pose encastrée
Mode de fixation	Vis
Couleur	Blanc (RAL 9003)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Type de protection	10 A fusible
Nombre de bornes	6 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Nombre de connecteurs libres	0
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	ABS (SW3): façade PA (polyamide) 6 GF20 FR: boîtier PA (polyamide) 6 GF30 FR: cadre support
Hauteur	74,5 mm
Largeur	74,5 mm
Profondeur	13,3 mm
Profondeur d'encastrément	26,6 mm
Poids du produit	55 g

Environnement

Température de fonctionnement	0...25 °C
Normes	EN 60669-2-1
Tenue aux choc IK	IK02
Degré de protection IP	IP20

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------