

Fiche produit

Caractéristiques

S530446

Odace, prise SAT Alu, à vis



Principales

Range of product	Odace
Fonction produit	Blindage simple SAT
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Connecteur SAT	F type
Affaiblissement sur un trajet	1,5 dB SAT signal 950...2150 MHz
Nombre d'entrées	1
Mode de fixation	Par vis
Couleur	Aluminium
Raccordement	Vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support Alliage de zinc: boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	34,1 mm
Profondeur d'encastrement	18,1 mm
Poids du produit	0,042 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 50083-4 2006/95/EC
Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D

Caractéristique d'environnement	Savon liquide Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Pétrole Décolorant Résistant aux UV Huile Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------