

Fiche produit

Caractéristiques

S530507

Odace, thermostat Alu, 10 A pour plancher chauffant, livré avec sonde



Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Thermostat pour plancher chauffant
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Équipement fournis	Détecteur Fourni avec griffes
Application spécifique du produit	Chauffage par le sol
Type d'emballage	Capot de protection

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Montage du système d'installation	Pose encastrée
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Couleur	Aluminium
Plage de réglage de la température	5...45 °C
Précision de mesure	+/-0,5 °C
Description des contacts	"F"
Courant nominal interrompu	0 A 10 A
Charges admissibles	10 A résistive
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de protection	Fusible de protection
Calibre du fusible à associer	10 A
Nombre de bornes	5 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5...1 x 2,5 mm ² rigide câble(s) 2 x 1,5...1 x 2,5 mm ² multibrins câble(s) 2 x 1,5...1 x 2,5 mm ² souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Signalisation locale	Présence de tension: 1 LED (vert) Application chauffage: 1 LED (rouge)
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylène terephthalate) GF30: cadre support PA (polyamide) 6 GF20 FR: boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50,9 mm
Profondeur d'encastrement	33 mm
Poids du produit	0,184 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	0...35 °C
Humidité relative	0...95 %
Normes	2004/108/EC EN 60730-2-9 2006/95/EEC
Certifications du produit	Cenelec: CCA-FI_2316 N
Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------