

Fiche produit

Caractéristiques

S530816J

Odace Touch, plaque Aluminium brossé liseré
Alu 3 postes verticaux entraxe 57mm



Principales

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Range of product | Odace |
| Design | Touch |
| Fonction produit | Cadre pour contrôleur |
| Nombre de postes | 3 postes |
| Sens de montage | Vertical |
| Entraxe | 57 mm |
| Configuration | Triple |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |
| Quantité du lot | Lot de 5 |
| Vente par quantité indivisible | 1 |

Complémentaires

| | |
|-----------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Couleur | Aluminium et aluminium brossé |
| Matière | Plastique: plaque décorative Aluminium |
| Hauteur | 199 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,02558 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Température ambiante pour le stockage | -5...50 °C |
| Température de fonctionnement | 5...45 °C |
| Normes | NBN C 61-112-1 2006/95/EEC NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1 |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF |
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Liquide de nettoyage pour vitres Ammoniaque Acétone Savon liquide Alcool Huile Résistant aux UV Pétrole Décolorant |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|