

Fiche produit

Caractéristiques

S540460

Odace, prise TV/FM/SAT Anthracite, 2 entrées TV/FM et SAT, à vis



Principales

Range of product	Odace
Fonction produit	Prise TV/FM/SAT
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Connecteur TV	Mâle CEI 9,52 mm
Connecteur FM	IEC femelle 9,52 mm
Connecteur SAT	F type
Nombre d'entrées	2
Atténuation maxi de la branche	3 DB SAT signal 950...2400 MHz 3 DB R signal 5...108 MHz 3 dB TV signal 125...862 MHz
Perte de rendement minimum	10 DB IN-OUT 10 DB TV 10 DB R 10 dB SAT
Passage de courant continu	Dans une prise SAT
Mode de fixation	Par vis
Couleur	Anthracite
Courant assigné d'emploi	350 mA à 24 V CC
Raccordement	Vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support Alliage de zinc: boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm
Poids du produit	0,0634 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 50083-4
Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Ammoniaque Alcool Décolorant Résistant aux UV Huile Pétrole Savon liquide
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------