

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZCEF2

## OsiSense ZCE - tête inter. de pos. - M12 poussoir à galet en acier



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston&nbsp;M12
Accessoires associés	XCKT XCKP XCKD XCMD
Corps à associer	ZCMD81L2 ZCMD41L2 ZCMD25L1 ZCMD21M12 ZCMD39L1 ZCMD29L2 ZCMD37L5 ZCMD21L2 ZCMD41L5 ZCMD61M12 ZCMD29C12 ZCMD25L2 ZCMD21C12 ZCMD21L1 ZCMD21L08U78 ZCMD21L08R12 ZCMD29L5 ZCMD81L1 ZCMD37L2 ZCMD21L5 ZCMD29L1 ZCMD39L2 ZCMD61C12 ZCMD81L5 ZCMD25L5 ZCMD37L1 ZCMD69C12 ZCMD39L5 ZCMD41L1
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------