




EASY-INSTALL MASTER QPAR51

encastré de plafond intérieur, rond, alu brossé, GU10/-QPAR51, 20W max, version maître, RT 2012

Ce spot encastré LED blanc de SLV est bien plus qu'un simple luminaire ; en effet, EASY-INSTALL MASTER QPAR51 offre une expérience d'éclairage qui, dès le premier contact, séduit par sa simplicité d'installation et apporte satisfaction au quotidien. La qualité de ce luminaire se révèle dès le déballage : son aluminium de qualité supérieure et la finition de ses matières lui confèrent des qualités tactiles indéniables. Sa douille GU10 peut recevoir une source QPAR51 au choix (max. \varnothing 5 cm, h 5,4 cm, max. 20W, non fournie). Profondeur d'encastrement : 6,5 cm. Selon la situation, l'utilisateur peut choisir d'installer le spot de plafond avec les clips ressorts ou les vis réglables (en fonction de l'épaisseur du support). Livré avec deux capots pour câbles ou gaines allant jusqu'à \varnothing 16 mm. Autre différence majeure : la collerette amovible qui s'avère particulièrement pratique pour les travaux de peinture ou de rénovation par exemple. Sans oublier la possibilité de câblage continu au moyen de borniers à ressorts sans outil, qui simplifie grandement l'installation et permet d'économiser des câbles. En raison de l'émission de chaleur, l'installation directe de ce luminaire dans des matériaux isolants n'est possible qu'avec des sources de 7W max. La flexibilité de ce mini-spot LED ne séduira pas seulement les électriciens et installateurs professionnels ; EASY-INSTALL QPAR51 est disponible en plusieurs coloris de surface ainsi qu'en versions standard et maître. La version maître permet de commander et de varier en toute simplicité l'éclairage de versions standard jusqu'à 120W au total. La commande s'effectue à l'aide d'un bouton classique. La version maître dispose également d'un variateur intégré, d'une fonction mémoire et d'un niveau de luminosité minimum réglable. La sortie lumineuse de ce spot encastré, orientable à 25°, permet de diriger précisément la lumière sur l'endroit à éclairer. Tout cela bien entendu avec une garantie incluse de 5 ans. Vous profitez ainsi d'un produit typique de la qualité SLV.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1001594
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	0
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Plage d'inclinaison	25 °
Hauteur	7.0 cm
Diamètre	8.7 cm
Diamètre d'encastrement	7.5 cm
Profondeur d'encastrement	7.0 cm
Poids net	0.225 kg
Poids brut	0.28 kg
Code IP	IP 21
Classe de protection	II
Détails de montage	Plafond
Variable	Ja
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	16
Puissance en watts	20.0 W



Notes
