

Blacklight BL368 Toughcoat T5

F15W T5 BL368 Toughcoat™
0001650



Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



NOT SUITABLE FOR
HOUSEHOLD ROOM
ILLUMINATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0001650
Nom du produit	F15W T5 BL368 Toughcoat™
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	13.00
Lamp shape	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUERL007
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940440
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	15.00
Tension (V)	44
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288016504

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0001650
Nom du produit	F15W T5 BL368 Toughcoat™
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	13.00
Lamp shape	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé

Blacklight BL368 Toughcoat T5

F15W T5 BL368 Toughcoat™

0001650

Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	-15°C - 50°C
Certifications	EUERL007
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940440

Données optiques

Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15.00
Actuel (A)	0.310
Tension secteur (V)	230-240V~
Tension (V)	44
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	310

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	300.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	288.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	293.0-295.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	302.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.023

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288016504
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (extérieur)	15410288016501
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
-------------------------------------	------

Blacklight BL368 Toughcoat T5

F15W T5 BL368 Toughcoat™
0001650

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Piège à insectes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non