

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MICROLYNX Claire 4W 260LM 840 GX53

0026781



### Caractéristiques

- Lampe LED compacte 4W - Culot GX53. Diamètre 76mm. Flux lumineux élevé jusqu'à 470lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 104lm/W. IRC > 80 - Température de couleur : Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). Driver électronique intégré. Température de fonctionnement de -25°C à +60°C. Disponible en 2 versions : claire ou opale. Durée de vie : 15.000 heures (L70B50). Garantie 3 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| IPC Code                            | 0026781  |
| Nom du produit                      | ToLEDo MICROLYNX Claire 4W 260LM 840 GX53                      |
| Technologie                         | LED  |
| Puissance (nominale) (W)            | 3  |
| Lamp shape                          | Flat round   |
| Culot                               | GX53   |
| Finition de la lampe                | Transparent  |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)    | Ouvert   |
| Application générale                | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers |
| Certifications                      | EUTIE103   |
| Classe ETIM                         | EC001959   |
| E-number FI                         | 4740045  |
| E-number SE                         | 8359421  |
| E-number Norway                     | 3845382  |
| Flux lumineux (lm)                  | 250  |
| Température de couleur (K)          | 4000   |
| Couleur de lumière                  | Blanc froid  |
| IRC (Ra)                            | 80   |
| Consistance des couleurs (SDCM)     | 6  |
| Puissance (W)                       | 3  |
| Dimmable                            | Non  |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000  |
| Code EAN                            | 5410288267814  |
| Coordonnée de chromaticité Y        | -1   |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                          |   |
|--------------------------|---|
| IPC Code                 | 0026781                                   |
| Nom du produit           | ToLEDo MICROLYNX Claire 4W 260LM 840 GX53 |
| Technologie              | LED                                       |
| Puissance (nominale) (W) | 3   |
| Lamp shape               | Flat round                                |
| Culot                    | GX53                                      |

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MICROLYNX Claire 4W 260LM 840 GX53

0026781

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Finition de la lampe             | Transparent   |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert  |
| Application générale             | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers |
| Certifications                   | EUTIE103  |
| Classe ETIM                      | EC001959  |
| E-number FI                      | 4740045   |
| E-number SE                      | 8359421   |
| E-number Norway                  | 3845382   |

### Données optiques

|  |             |
|--|-------------|
| Flux lumineux (lm)                               | 250         |
| Flux lumineux (lm)                               | 250         |
| Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)       | 65.00       |
| Température de couleur (K)                       | 4000        |
| Couleur de lumière                               | Blanc froid |
| IRC (Ra)   | 80          |
| Consistance des couleurs (SDCM)                  | 6           |
| Ajustement de la température de couleur          | N           |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 80          |

### Caractéristiques électriques

|   |             |
|---|-------------|
| Puissance (W)   | 3           |
| Equivalent watt (W)   | 25          |
| Temps de démarrage (max) (s)                                      | 0.05        |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | < 1s => 60% |
| Actuel (A)  | 0.03        |
| Tension secteur (V)   | 220-240V~   |
| Facteur de puissance de la lampe                                  | 0.5         |
| Ballast requis  | Non         |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée           | 50000       |
| Transformateur requis   | Non         |
| Dimmable  | Non         |
| Courant d'appel (mA)  | 21          |
| Etiquette énergétique (classe)                                    | A++         |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement                                | 4           |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h)            | 15000 |

### Données physiques

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Hauteur nominale du produit (mm) | 25    |
| Diamètre nominal produit (mm)    | 75    |
| Poids (kg)                       | 0.046 |

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MICROLYNX Claire 4W 260LM 840 GX53

0026781


### Emballage

|  |               |
|--|---------------|
| Type d'emballage                                 | Carton        |
| Code EAN   | 5410288267814 |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 7.8           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 3.7           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 7.8           |
| Unités par emballage intérieur                   | 6             |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm)            | 16.5          |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm)         | 12.8          |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm)           | 10.4          |
| unités par emballage extérieur                   | 60            |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 66.0          |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 18.3          |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 23.8          |

### Sécurité

|   |                |
|---|----------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris     | Not applicable |
| Lampe à objectif spécial                  | Non            |
| Usage prévu                               | Non            |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui            |

## SCHÉMAS TECHNIQUES



Dimensions (mm)

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo MICROLYNX Claire 4W 260LM 840 GX53

0026781

