

## ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL

0026536



### Caractéristiques

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0026536
Nom du produit	ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.4
Culot	GY6.35
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Résidentiel & Particuliers, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740806
Flux lumineux (lm)	300
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	2.4
Tension (V)	12
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288265360

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0026536
Nom du produit	ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.4
Culot	GY6.35
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Résidentiel & Particuliers, Commerce
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740806

## ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL

0026536

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	300
Flux lumineux (lm)	300
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	300
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.4
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	12
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	3
Fréquence nominale (Hz)	DC/50/60/HF

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	57
Diamètre nominal produit (mm)	13
Poids (kg)	0.055

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288265360
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (inner)	25410288265364
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	7.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	6.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.5
DUN14 (extérieur)	15410288265367
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	18.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	35.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

## ToLEDo GY6.35

ToLEDo GY6.35 300LM 827 SL

0026536

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Suitable for approved transf./dimmers
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

