

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL

TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3600LM 24W 865
0027895



Caractéristiques

- ToLEDo™ Tube T8 Universal. Très bonne efficacité : jusqu'à 121 lm/W. Température de couleur : 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Durée de vie moyenne 40.000 heures. Disponible en 600, 1200 et 1500mm. Tube en verre et embouts en polycarbonate. Peut être branché directement au secteur 220-240V CA. Pour utiliser un ballast ferromagnétique (CCG), utiliser le starter de remplacement. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027895
Nom du produit	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3600LM 24W 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Forme de lampe	Tube, double-ended
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Commerce,Logistique & Industrie,Education,Résidentiel & Particuliers,Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740674
Flux lumineux (lm)	3600
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	24
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288278957

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027895
Nom du produit	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3600LM 24W 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Forme de lampe	Tube, double-ended
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL

TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3600LM 24W 865
0027895

Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Commerce,Logistique & Industrie,Education,Résidentiel & Particuliers,Musées & Galeries
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740674

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3600
Flux lumineux (lm)	3600
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	3600
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
Colour Code	865
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	230
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	24
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2
Actuel (A)	0.122
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.94
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	200000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	18
Durée du courant d'appel (µs)	31
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	24

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Durée de vie moyenne (h)	60000

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1500
Diamètre nominal produit (mm)	28
Longueur de culot à culot (mm) - A	1499
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1506
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1513
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL

TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3600LM 24W 865
0027895

Poids (kg) 0.305

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288278957
Longueur simple de l'emballage (cm)	152.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (extérieur)	15410288278954
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	157.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Suitable for totally enclosed fixture

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL
TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3600LM 24W 865
0027895

